

# M2 / M3

## Gebrauchsanweisung:

### Behandlung von Benzin- und Dieselmotoren mit dem REWITEC-

### Nanobeschichtungskonzentrat

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von REWITEC! Mit REWITEC sparen Sie viel Geld und leisten auch einen wertvollen Beitrag zur Pflege Ihres Autos und zum Umweltschutz. Die Formel dieser Metallsilikat-Beschichtung kann verschlissene Oberflächen wiederherstellen und sorgt für weniger Kraftstoffverbrauch. Reibung und Verschleiß werden langfristig reduziert und damit die Lebensdauer des Motors verlängert. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Die Wirkung von REWITEC kann sich nur dann voll entfalten, wenn die Anwendung nach diesen Vorgaben durchgeführt wird.

## Bevor Sie anfangen:

- Bitte beachten Sie, dass REWITEC Leistung und Öldruck bis zum ursprünglichen Wert wiederherstellen kann.
- Verschlissene Bauteile wie Zahnriemen, Dichtungen usw. wechseln Sie daher bitte vorher aus.
- Sollten Sie dem Motoröl **zusätzliche** Additive wie z.B. Teflon, Molybdän oder ähnliches zugegeben haben, ist ein Ölwechsel erforderlich.
- Stellen Sie vor der Behandlung sicher, dass der Motor keine Ölleckagen aufweist.
- Beachten Sie, dass die max. Ölmenge im Motor anhand des Ölmesstabes nicht überschritten werden darf.
- Sollte der letzte Ölwechsel mehr als 2/3 des normalen Wechselintervalls zurückliegen, empfehlen wir vor der Anwendung das Öl und den Ölfilter zu wechseln.
- Das Produkt sollte mindestens 2000 km im Öl verbleiben.

## Erstbehandlung:

- Der Motor muss Betriebstemperatur und das Produkt Raumtemperatur haben.
- Schütteln Sie die geschlossene Flasche ca. 1 Minute lang, so dass sich das Produkt gleichmäßig in der Flasche verteilt.
- Geben Sie etwa die Hälfte des Flascheninhaltes in den Öleinfüllstutzen des Motors. Flasche und Öleinfüllstutzen bitte wieder gut verschließen.
- Lassen Sie den Motor 10 Min. im Leerlauf laufen.
- Fahren Sie das Fahrzeug anschließend ca. 30 Min. mit reduzierter Drehzahl ( $< 3.500 \text{ min}^{-1}$ ).
- Legen Sie nun bis zur Zweitbehandlung ca. 300 km zurück. Diese Strecke muss nicht an einem Stück gefahren werden.

## Zweitbehandlung:

300 km nach der Erstbehandlung führen Sie bitte mit dem restlichen Produkt die Zweitbehandlung entsprechend der Anleitung zur Erstbehandlung durch. Nach der durchgeführten Zweitbehandlung und ca. 2.000 km Fahrt ist die Behandlung mit REWITEC abgeschlossen und die Nanobeschichtung entfaltet Ihre volle Wirkung.

## User guide:

### Treatment of gasoline and diesel engines with the REWITEC nanocoating concentrate

We congratulate you on your decision to purchase REWITEC, which will benefit your vehicle, the environment and your wallet. The new formula for metal-silicate coating can restore worn-out surfaces and reduces fuel consumption. It will reduce friction and wear and extend the lifetime of your engine. Please read and follow up all information given in this user guide to get the optimal effect of REWITEC treatment.

## Before you get started:


- Treatment with REWITEC improves the engine power and oil pressure possibly reaching original levels.
- If the service life of any parts are coming to an end (i.e. tooth belts or gaskets), replace them.
- If there are **additional** teflon, molybdenum or other additives in the engine oil, change the oil.
- Before starting the treatment procedures, make sure that there are no oil leaks in the engine.
- Take into account that the max. oil quantity in the engine should not exceed the mark of oil dipstick.
- If you are nearing your next oil change, we recommend that you change the oil and the oil filter before starting the treatment.
- The product should remain in the oil for at least 2000 km.

## First treatment:

- Warm up the engine to its normal operating temperature. The contents of the package should be at room temperature.
- Shake the bottle well for approx. 1 min. until the mixture is homogeneous.
- Fill immediately one half of the mixture into the engine oil. Close bottle and filler well.
- Let the engine idle for 10 minutes.
- Drive the vehicle for approx 30 min. with reduced engine speed ( $< 3.500 \text{ min}^{-1}$ ).
- Drive the vehicle for approx. 300 kms (200 miles) until to the second treatment. It is not required to drive this distance in non-stop trip.

## Second treatment:

Carry out the second treatment with the remaining product after 300 kms (200 miles) similarly to the first treatment. The treatment is completed after approx 2.000 kms (1.250 miles) and the nanocoating will show its full effect.



### *Drittbehandlung:*

Eine Drittbehandlung kann für stark verschlissene Motoren nötig sein. Sie wird analog durchgeführt.

### *Aufbewahrungs- und Sicherheitshinweise:*

- Unter +40° C lagern.
- Die Haut muss nach dem Kontakt mit dem Mittel mit warmem Wasser und Seife gewaschen werden.
- Das Mittel könnte reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet.
- Sollte das Mittel verschluckt werden, spülen Sie den Mund aus, und suchen Sie einen Arzt auf. Kein Erbrechen herbeiführen!
- Im Brandfall sind alle Löschmittel, außer Wasser, geeignet.
- Bewahren Sie das Mittel für Kinder unzugänglich auf.

**REWITEC empfiehlt eine Nachbehandlung nach 100.000 km, wenn die Behandlung gemäß Anweisung durchgeführt wurde.**

### *Die REWITEC Produktpalette:*

<b>Kategorie</b>	<b>Anwendung</b>
<i>M1</i>	Motorradmotoren bis 750 ccm
<i>M2</i>	Benzin- und Dieselmotoren bis 2.000 ccm
<i>M3</i>	Benzin- und Dieselmotoren bis 3.000 ccm
<i>G5</i>	Getriebe und Differential bis 5 Liter Ölinhalt
<i>G5-A</i>	Automatikgetriebe bis 5 Liter Ölinhalt
<i>Z1</i>	2-Takt Motoren bis 500 ccm

### *Third treatment:*

A third treatment carried out similarly to the first and second ones may be useful for extensively worn out engines.

### *Storing and safety instructions:*

- Store at temperatures below +40 °C (105 °F).
- In case of contact with skin, wash thoroughly with lukewarm water and soap.
- If the product gets in your eyes, it may cause irritation. Flush with water and consult a doctor if the irritation continues.
- If the product is swallowed, flush the mouth with Water and consult a doctor. Do not induce vomiting!
- In case of fire, any extinguishing materials except water can be used.
- Keep the product out of reach of children.

**REWITEC recommends re-treatment after 100.000 kms (60,000 miles), as long as the original treatment was carried out according to the instructions.**

### *REWITEC products:*

<b>Category</b>	<b>Application</b>
<i>M1</i>	Motorcycle engines up to 750 ccm
<i>M2</i>	Gasoline and diesel engines up to 2000 ccm
<i>M3</i>	Gasoline and diesel engines up to 3000 ccm
<i>G5</i>	Gearboxes and differentials up to 5 litre oil
<i>G5-A</i>	Automatic transmission up to 5 litre oil
<i>Z1</i>	2-stroke engines up to 500 ccm



**REWITEC**  
INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1 • D-35633 Lahnau  
Tel. +49(0)6441/44599-0 • Fax +49(0)6441-44599-25  
info@rewitec.com • www.rewitec.com